



PRODOTTO:
Factor cilindric

BRAND:
Zumtobel

Proiettore LED temperatura di colore stabilizzata "Essential stableWhite"; ottimizzato per efficace illuminazione d'accento in negozi; innovativo bilancio termico grazie alla dissipazione passiva e risultante funzione COOL TOUCH. Apparecchio con adattatore universale trifase Global GA69 (per binario elettrificato Zumtobel trifase/L3+DALI), ; sorgenti: 1/27W LED2800-830; resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000 K (bianco caldo). Apparecchio ad emissione FLOOD. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 2800 lm. Efficienza apparecchio: 104 lm/W; durata: 50000h con rimanente 80% del flusso iniziale; luce senza UVA/IR. Potenza totale: 27 W; tensione di rete: 220-240V/ 50/60Hz; faretto girevole di 360° e orientabile di 90°; armatura in pressofusione di alluminio, superficie: vernice microstrutturata, nero; alimentatore inserito nell'armatura del faretto; riflettore in policarbonato alluminio brillantato applicato in sputtering, anti-iridescente. Misure: 115x115x195 mm; peso: 1.3 kg; Nota: nella versione con adattatore montaggio a parete non consentito, allacciamento singolo adatto solo al soffitto!

Prodotti



Dettagli



Dettagli

